

CCD bezdrátová čtečka



> Základní parametry

Šířka čtecího pole	až 250 mm (PCS = 90%)
Zdroj světla	660 nm červená LED (viditelné světlo)
Rychlost snímání	300 snímků / s
Rozlišení	3 mil / 0,075 mm
Úhel / vzdál. čtení	45° / 2 - 50 cm
Snímač / CPU	CCD 2500 pixelů / 32bitový procesor
IP krytí / pádový test	IP30 / testováno z 1,5 m pádem na zem
Max. okolní světlo	10 000 Lux (fluorescenční)
Rozhraní	bezdrátové 2,4 GHz, 20 - 150 m dle prostředí kabelové USB 2.0 a výše (Micro-B konektor)
Režim emulace	klávesnice nebo sériový port SPP
Podporované OS	Windows XP až 11, Linux, Android, Mac...
Dekódování čár. kódů	Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharm. Code, Telepen...
Materiál pouzdra	ABS + guma
Rozměry / hmotnost	166 (D) x 66 (Š) x 86 (H) mm / 165 g
Akumulátor	LithiumPolymer 3,7 V / 2000 mAh / 4,63 Wh
Napájení	5 V ss ±5 %
Odebíraný proud	nabíjení: min. 500 mA – doporuč. 1-2 A , provoz: 100-120 mA / klid: 20-30 mA
Prostředí	pracovní teplota: 0 až 50 °C skladovací teplota: -26 až 60 °C vlhkost: 10 - 90 % (bez kondenzace)

> Specifikace základny

Rozhraní	USB 2.0 a vyšší (Micro-B konektor)
Materiál pouzdra	ABS
Kmitočet	2,4 GHz (2402 - 2480 MHz)
Rozměry / hmotn.	85 (Š) x 70 (V) x 125 (H) mm / 120 g
Prostředí	Pracovní teplota: -20 až 70 °C Vlhkost: 10 - 90 % (bez kondenzace)

- Praktické odolné provedení (test na pád až z 1,5 m)
- Bezdrátové čtení až na vzdálenost 20 - 150 m – dle prostředí (dosah samotného skeneru)
- Dodáván včetně nabíjecí a vysílací kolébky (základny)
- Multifunkční kolébka umí obsluhovat i více čteček najednou (Ize i čtečky rozlišit identifikačním kódem)
- Nabíjení přímo z USB portu bez nutnosti externího napájecího adaptéru
- Po připojení čtečky k počítači se automaticky aktivuje skenování přes USB port
- Možnost nabíjení přímo kabelem s micro USB konekt.
- Automatické párování skeneru s kolébkou bez nutnosti nastavování v operačním systému připojeného zařízení
- Po připojení základny k USB portu PC se skenování aktivuje automaticky
- Emulace klávesnice i sériového portu RS-232 – přes bezdrátové i kabelové připojení
- Režim Memory Mode umožňující použít skener pro off-line sběr dat nebo práci i mimo dosah čtečky
- Zvýšená citlivost čtení i drobných kódů 3 mil – 0,075mm
- Extra dlouhý dosah čtení čárového kódu až 0,5 m
- Čtení všech hlavních druhů čárových kódů, automatická detekce snímání kódů při vložení do kolébky
- Snadné programování pomocí čárových kódů
- Nabíjení 6-8 h, dlouhá výdrž na baterie – min. 40 000 čtení na 1 nabití



Objednávací kód – EH02G0022

CCD čtečka Virtuos HW-311A, bezdrátová, základna, černá