



Tato termální POS tiskárna účtenek základní třídy je úsporné řešení POS nabízející vysokou rychlost tisku a funkce pro zajištění hospodárnosti.

Díky kombinaci rychlého tisku, vysoké spolehlivosti a úsporného provozu je tato tiskárna doslova povinností pro malé a specializované prodejny, pohostinské prostory a obchody s potravinami.

Cenově dostupná

Tento snadno použitelný model je naší cenově nejvýhodnější POS tiskárnou účtenek, který zvládá tisk na papír šířky 80 mm. Její funkce automatického zkrácení papíru zmenšuje horní i dolní okraj, šířku mezer mezi řádky a výšku čárového kódu, čímž umožňuje flexibilní tisk účtenek. Tímto způsobem lze monitorovat a řídit množství spotřebovaného papíru. Snížení nákladů na papír je dosahováno tím, že před odříznutím aktuální účtenky je vytištěno horní logo na začátek další účtenky, což zkracuje horní okraj o 12 mm.

Spolehlivá

Střední doba mezi poruchami 360 000 hodin a životnost mechanismu tiskárny 15 milionů řádků znamená, že na model TM-T20III se můžete spolehnout v prostředích s velkoobjemovým tiskem.

Flexibilní

Model TM-T20III je vybaven rozhraním USB. Na výběr jsou dva modely: 1) USB + sériové rozhraní, 2) ethernetové rozhraní, což z tiskárny dělá dlouhodobou investici, protože je možné kdykoli přepínat mezi jednotlivými rozhraními.

Rychlá

Rychlost tisku 250 mm/s vám ušetří čas, zatímco konkurenceschopná cena a provozní náklady vám ušetří peníze. Tyto vlastnosti jsou ideální ve chvílích, kdy potřebujete rychle zkrátit dobu čekání ve frontě.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Úsporný provoz**
Funkce automatického zkrácení papíru
- **Spolehlivost**
Životnost tiskového mechanismu 15 milionů řádků
- **Vysoká rychlost tisku**
Rychlost tisku 250mm/s
- **Flexibilní možnosti připojení**
Dva modely: 1) USB + sériové rozhraní, 2) ethernetové rozhraní
- **Bez starostí**
Společnost Epson je největším evropským výrobcem POS tiskáren¹

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

Rychlost tisku	200 mm/s
PÍSMATA STYLY	
Kapacita sloupce	Šířka papíru 80 mm, 48 / 64
PAPÍR	
Formát papíru	79,50 ± 0,50 (Š) mm x prům. 83,00 mm, 57,50 ± 0,50 (Š) mm x prům. 83,00 mm

PÍSMATA STYLY

Rychlost tisku	250 mm/s
Rychlost tisku účtenka	200 mm/s
Sada tiskových znaků	ANK
Kapacita sloupce účtenka	Šířka papíru 80 mm, 48 / 64
Znaková sada	95 alfanum., 18 mezinár., 128 x 43 grafika
Znaků na palec	22,6 cpi / 16,9 cpi
Hustota bodů	203 dpi x 203 dpi
Barevný tisk	Černá
Tiskové znaky	Text (vč. Euro symbolu), Grafika, Čárový kód

ROZHRANÍ

Rozhraní	RS-232, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), USB 2.0 typu B, Otvírání zásuvky
----------	--

VYROVNÁVACÍ DATOVÁ PAMĚŤ

Datová vyrovnávací paměť	4 kB nebo 45 Bajty
--------------------------	--------------------

NAPÁJENÍ

Síťový adaptér	Napájecí adaptér, C1
Spotřeba el. proudu	v pohotovostním režimu: 0,1 A, Průměr: 1,8 A
Provozní napětí	24 V

OBECNÉ INFORMACE

Rozměry výrobku	140 x 199 x 146 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	1,7 kg
Barva	Černá (EBCK)
Instalace	Horizontálně, Vertikálně, Vertikálně s nástěnným držákem, Nástěnný držák
Konektory	D.K.D. funkce (2 drivers)
Max. hladina hluku	Provoz: 55 dB (A)
vlhkost vzduchu	Provoz 10% - 90%, skladování 10% - 90%
Teplota	Provoz 5° C - 45° C, skladování -10° C - 50° C

SPLŇUJE NORMY

EMC normy	FCC třída A, Označení CE, EN55022 třída A
Bezpečnostní normy	UL, CSA, TÜV

DALŠÍ FUNKCE

Řezačka	Dílní řez
Senzory	Senzor otevření krytu papírové role, Senzor konce papíru

OSTATNÍ

Záruka	24 měsíců u dodavatele Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- OT-BZ20-634: Optional External Buzzer
C32C890634

Epson TM-T20III Series

OBSAH DODÁVKY

- Příručka na CD
- Hlavní zařízení
- Kryt vypínače
- Papírové role
- Gumové patky
- USB kabel
- Nástěnný držák
- Záruční dokument
- napájecí kabel
- Výstup papíru příručka
- PS-180